



Specificaties Noxion LED Paneel Delta Pro V3 30W 4070lm - 840 Koel Wit | 120x30cm - UGR < 19 - Philips Xitanium Driver - 3 Uur Noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 245669                                                                                       |
| EAN                        | 8719157001175                                                                                |
| Merk                       | Noxion                                                                                       |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Panel Delta Pro V3 30W 4070lm 4000K 1200*300 UGR<19 (2x36W eqv.) +OMEM01.KXY.0050 |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                                                       |
| Levensduur (uur)           | 50000                                                                                        |
| Product Serie              | Delta Pro                                                                                    |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 128                         |
| IP-Waarde                    | IP40/IP20                   |

Slagvastheid (IK-waarde) IK02 - 0.20 Joule

Armatuur Aansluiting Druk Terminal

Afwerking Reflector Mat

Powerfactor >0.90

Type product LED Panelen

## Armatuur Informatie

Montage Inbouwmontage

UGR - Verblindingsgraad < 19 - Voor kantoren en scholen

Optische Afdekking PS (Polystyrene)

Bedrijfstemperatuur -20 tot + 40

Noodverlichting 3 uur Noodverlichting

Kleur Armatuur Wit

Behuizing Aluminium, Metaal

Kleur behuizing Wit

## Afmetingen

Afmetingen LED Paneel 120x30cm

Lengte (mm) 1195

Breedte (mm) 295

Hoogte (mm) 10

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren